

ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЁМЫ RJ45; HDMI; USB

Герметичные разъемы серий RJ45; HDMI; USB предназначены для оперативного монтажа линий передачи данных, подключения и переключения компьютерного, мультимедиа высокой четкости, телекоммуникационного портативного, переносного или стационарного стоечного или шкафового размещения оборудования внутри и вне помещений. Блочные розетки RJ45; HDMI; USB могут иметь герметизирующие защитные крышки. Комплектные разъемные соединители имеют конфигурацию кабель - кабель; блок - блок или кабель - блок. Класс защиты IP68.



Примеры продукции

Технические характеристики

Тип разъёма	RJ45; HDMI; USB
Номинальное напряжение	30 В (max)
Рабочий ток	0,2-0,5 А
Класс защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-55 ... +85 °С

Условные обозначения

Резьбовой размер корпуса	YT-RJ45-CPE-10-002	С герметизирующей крышкой
	M25HDMIZ0-2.0 G	
	M25USBZ1-3.0G-3M	
	Тип разъёма	Длина кабеля

	блочная розетка	кабель-блок	кабель-кабель блок-блок
RJ46	 RJ45M25Z0-6BG	 YT-RJ45-CPE-10-002	 SZC-19-RJ45
HDMI	 M25HDMIZ0-2.0 G	 M25HDMIZ1-2.0G-1.5M	 M25HDMIZ2-2.0G-3M
USB	 M25USBZ0-3.0G	 M25USBZ1-3.0G-1M	 M25USBZ2-3.0G-3M