

АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ | АЗС

ТУ 16-526.015-73

Автоматы предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30 В.

Технические данные

| | |
|--|--------|
| Номинальное напряжение, В | 27 |
| Количество циклов включений и отключений номинального тока активной нагрузки | 10 000 |
| Количество автоматических отключений токов перегрузки | 91 |
| Количество разрывов токов короткого замыкания | 5 |
| Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 6 |
| Масса, не более, г | 90 |



Автоматы защиты сети серии АЗС

| Тип автомата | Номинальный ток активной нагрузки, А | Кратность тока перегрузки | Время срабатывания, с |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| АЗС-2 | 2 | 3 I _н | 15-45 |
| АЗС-5 | 5 | 2 I _н | 25-65 |
| АЗС-10 | 10 | 2 I _н | 15-45 |
| АЗС-15 | 15 | | |
| АЗС-20 | 20 | 2 I _н | 20-60 |
| АЗС-25 | 25 | | |
| АЗС-30 | 30 | | |
| АЗС-40 | 40 | 2 I _н | 25-80 |

Электрическая схема



Габаритные и установочные размеры

